

# Ficha Técnica

## Fundo Penetrante Solvente Fixador



### Descripción

Producto con excelente poder de penetración e fixación. Muito boa aderência, grande resistência à alcalinidade e secagem rápida. Debido ao seu conteúdo em resinas acrílicas modificadas, é útil para a proteção de concreto e outras superfícies de construção contra elementos agressivos do meio ambiente, basicamente CO2.

### Datos técnicos

#### Datos de identificación del producto

Aspecto	Incolor e Transparente
Naturaleza	Acrílica

#### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muito variável segundo o estado das superfícies.
Diluyente	Jafep Solvente Sintético
Secado	1 hora. Para pintar em 24 horas.



## Dónde aplicarlo

Escova, rolo

Especialmente indicado para a fixação de materiais de construção em mau estado e indicado para a fixação de tintas e revestimentos antigos. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Diretamente no concreto como barreira anticarbonatação.

A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

## Modo de empleo

Agitar bem o conteúdo do recipiente e aplicar à medida que se apresenta com pincel ou rolo. Evite temperaturas extremas e altas porcentagens de umidade.

Escovar e raspar previamente areia, cimento ou tinta velha mal aderida.

## Formatos

Embalagens: 1, 5 e 20 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com