

Ficha Técnica

Emulsão de Látex Concentrado Jafep Kil Vinil



Descripción

Látex altamente concentrado à base de copolímeros vinílicos, adequado para a preparação de paredes; para reforçar tintas à base de água baratas, têmperas e outras. Também como acabamento para dar brilho a massas picadas, gotelé, etc.

Propiedades

- Produto de alta viscosidade.
- Acabamento brilhante.
- Produto para aplicação interna.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
------------	-----------------------

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	10-15 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente de água
Secado	2 horas aproximadamente

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Brilhante
------------------	-----------

Dónde aplicarlo

Este produto é para uso interior

Precauciones

- Não aplicar se houver previsão de chuva nas horas seguintes à aplicação.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.

Modo de empleo

Para a preparação de paredes pode ser misturado com 8-10 partes de água para cada parte de Jafep-Kil. Para reforçar os temperos pode-se adicionar, para cada parte de Jafep-Kil, de 5 a 10 partes de água.

Formatos

Embalagens: 750 ml, 4 e 15L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com