

Ficha Técnica

Pintura Señalización vial



Descripción

Pintura acrílica al disolvente de acabado mate especialmente desarrollada para el pintado de marcas viales de señalización, con una gran resistencia al desgaste, secado muy rápido y transitable en pocas horas.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Blanco, rojo y amarillo
Naturaleza	Acrílica Termoplástica



Datos de aplicación del producto

Rendimiento	5 - 6 m ² /Kg./mano
Diluyente	Disolvente Clorocaucho JAFEP
Repintado	2-3 horas
Secado	20 - 30 minutos

Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola

Pintado de señalizaciones horizontales, tales como paso de peatones, vados, carriles, etc.

Sobre superficies de hormigón, asfalto, cemento, piedra.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Productos relacionados

Disolvente Clorocaucho-acrílicos

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase diluyendo entre un 5% y un 20% en función del método de aplicación. Aplicar una o varias capas con abundante cantidad de pintura para obtener un grosor suficiente.

En general las superficies han de estar exentas de polvo, grasas, ceras y totalmente secas. El hormigón y cemento deben estar totalmente fraguados.

Sobre viejas pinturas en buen estado: lavar, lijar y pintar.

Si son pinturas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como superficie nueva.

Es importante no pintar con temperaturas elevadas o si la superficie está muy caliente ya que la evaporación rápida del disolvente puede producir ampollas y mala adherencia de la pintura.

Formatos

Envases de: 4 Litros; 15 Litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com