

## Ficha Técnica

# Polimul 202 Emulsão Selante Vinílica



## Descripción

Látex líquido à base de acetato de vinila plastificado, alto brilho e grande resistência às intempéries

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Aspecto

Brilhante

### Datos de aplicación del producto



Diluyente

Água

Secado

1 a 3 horas segundo o suporte e espessura aplicada

## Dónde aplicarlo

Pincel, rolo ou spray

Especialmente indicado como selante de superficies porosas (betão, reboco, etc.) e como camada de reforço sobre pintura plástica, tijolo aparente, estuque, etc., obtendo um acabamento altamente decorativo e brilhante que aumenta a resistência à água destes materiais.

Não aplicar a temperaturas inferiores a 3°C.

A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

## Formatos

Embalagens: 750 ml e 4 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com  
jafep@jafep.com