

## Ficha Técnica

# Protetor Antioxidante do Efeito Ferrugem Jafep

Protetor incolor aquoso à base de resinas acrílicas e protetores solares.

Versión: 21/06/2023



## Vantajas

- Pronto a usar.
- Facilidade de aplicação.
- Produto aquoso
- Resistência sol, água, exterior.
- Sem fissuras ou rachaduras.

## Descripción

Protetor incolor aquoso, à base de resinas acrílicas e filtros solares de aspeto mate, que faz parte do sistema Efeito Ferrugem Jafep.

É aplicado em último lugar como demão protetora sobre a **Base Férrica** e o **Acelerador de Óxido Jafep**, criando uma película fina, que praticamente não modifica o aspeto oxidado e protege da água, do sol e das intempéries.

## Propiedades

Utilizado juntamente com a Base Férrica e o Acelerador de Óxido, confere um efeito de ferrugem a qualquer superfície.

Produto Interior/Exterior

## Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de aplicación del producto

Repintado	1 hora
Secado	1 hora

## Dónde aplicarlo

O efeito ferrugem pode ser obtido em qualquer tipo de superfície. Recomenda-se preparar bem a superfície, deixando-a limpa de qualquer tipo de gordura e sujidade, e aplicar o primário multiusos à base de água Jafep, de acordo com a natureza do suporte.

Será aplicado após a aplicação do acelerador de óxido.

Dada a multiplicidade de suportes e técnicas de aplicação possíveis, recomenda-se a realização de um teste antes da aplicação final.

## Precauciones

- Ler atentamente a ficha de segurança do produto antes de o manusear.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 35 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Aplicar no exterior ou em interiores bem ventilados.
- Dada a multiplicidade de substratos e técnicas de aplicação, recomenda-se a realização de um teste antes da aplicação final.

## Modo de empleo

Para ser aplicado pelo menos 48 horas após a aplicação do acelerador de óxido

Agitar bem o conteúdo do recipiente até ficar completamente homogeneizado.

Aplicar uniformemente com trincha, rolo ou pistola.



## Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.

## Formatos

Embalagem de 750 ml.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)