

Ficha Técnica

Fundo Muralia

Revestimiento de Pared Rústico

Versión: 22/06/2023



Descripción

Massa tixotrópica pronta para criar superficies rústicas de uma forma muito natural usando uma talocha, broxa ou pincel.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Espátula ou pincel
Rendimiento	1-3 m ² /L/demão
Repintado	12-24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Em praticamente qualquer tipo de parede, interior, lisa ou áspera..

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Nova Superfície: Aplicar uma primeira camada de tinta plástica para uniformizar possíveis diferenças de absorção.

Superfície Pintada: Se estiver em bom estado, aplique o primer diretamente. Se forem gotelês velhos riscados, etc., não laminados, proceder como se fosse uma superfície nova.

Ao usar a espátula, mantenha-a plana e dê a espessura e textura desejadas com a própria espátula.

Pode-se obter um aspecto diferente se for aplicado com uma espátula ou pincel. Neste caso, deve ser diluído até 12-15% e o desempenho é maior.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens: 5 e 20 Kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com