

Ficha Técnica

Sellaprim Interiores. Apprêt d'étanchéité pigmenté en phase aqueuse



Ventajas

- Bas éclaboussé
- Excellente couverture

Descripción

Producto à base de résines en émulsion, spécialement développé comme primaire à appliquer sur les moulages, plâtres, leurs dérivés et surtout celui projeté.

Il produit un film isolant, opaque et mat qui élimine les différences d'absorption du support, avant l'application des peintures de finition.

Propiedades

- Produit Primaire
- Élimine les différences d'absorption du support
- Bas éclaboussé
- Excellente couverture
- Film isolant, opaque et mat

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Mat
Naturaleza	Émulsion styrene acrylique.
Peso específico	1.50 + 0,05 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Très variable (5 à 8 m ² /l/Couche), selon la surface traitée.
Diluyente	Eau
Repintado	à partir de 2 ou 3 heures.
Secado	Toucher: 30-45 min.

Dónde aplicarlo

Produit conçu pour être appliqué sur des surfaces neuves, propres et sèches, exemptes de graisse et à l'intérieur.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 7°C.
- Ne pas exposer le récipient à des températures extrêmes.
- La couverture pratique (réelle) dépendra de l'épaisseur du film, de la nature du substrat et de la méthode d'application.

Modo de empleo

C'est un produit à appliquer directement à utiliser. Si désiré, une légère dilution avec de l'eau peut être faite.

La méthode d'application peut être au rouleau, au pinceau ou au pistolet



Formatos

Conditionnement: 4 et 15 Litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com