

## Ficha Técnica

# Sellaprim Interiores. Primário Selante Aquoso Pigmentado



## Ventajas

- Baixo Respingo
- Excelente Cobertura

## Descripción

Produto elaborado a partir de resinas em emulsão, especialmente desenvolvido como primer para aplicação em moldes, rebocos, seus derivados e principalmente o projetado.

Produce uma película isolante, opaca e mate que elimina as diferenças de absorção do suporte, antes da aplicação das tintas de acabamento.

## Propiedades

- Produto Primário
- Elimine as diferenças de absorção do suporte
- Excelente cobertura
- Baixo Respingo
- Filme isolante, opaco e mate

## Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Aspecto	Mate
Naturaleza	Emulção estireno-acrílica
Peso específico	1,50 + 0.05 gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muito variável (5 a 8 m <sup>2</sup> /l), dependendo da superfície tratada.
Diluyente	Água
Secado	ao toque por 30 a 45 minutos. Para pintar após 2 ou 3 horas.

## Dónde aplicarlo

Produto concebido para ser aplicado em superfícies novas, limpas e secas, isentas de gorduras e em interiores.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
- Não exponha o recipiente a temperaturas extremas.
- A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

## Modo de empleo

É um produto para aplicar diretamente ao uso. Se desejar, pode-se fazer uma leve diluição com água.

O método de aplicação pode ser rolo, pincel ou spray.



# Formatos

Embalagens de plástico 4 litros e de 15 litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)