

Ficha Técnica

Única

Tinta gesso acrílica

Versión: 21/06/2023



Ventajas

- Soluciona problemas de adherência
- Alisa e uniformiza pequenas fendas e rachas

Descripción

Produto à base de resinas de emulsão, especialmente desenvolvido como primário para ser aplicado em superfícies interiores de edifícios novos, nomeadamente: gesso de projeção, escaiola, "pladur", etc. Resolve problemas de aderência, uniformiza e alisa pequenas fissuras e fendas das paredes numa única operação, antes da aplicação das tintas de acabamento.

Propiedades

Única foi desenvolvida principalmente como fundo para aplicação interior em superfícies de edifícios novos, uma vez que, graças à sua formulação numa única operação, ajuda a unificar e a alisar pequenas fissuras e fendas, resolvendo também problemas de aderência.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos estirénicos
Peso específico	1,70 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	8.500 ± 1000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pistola ou airless
Rendimiento	5 - 8 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 - 8 horas
Secado	1 - 2 horas
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 4 (Norma UNE-EN 13300); >750 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Mate

Dónde aplicarlo

Para superficies interiores em edificios novos, especialmente gessos de projeção, escaiolas, "pladur" etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geadas ou chuva.
- Não aplicar com ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes na mesma toalhita ou, em alternativa, misturar o recipiente atual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Modo de empleo

É um produto para ser aplicado diretamente ou com uma ligeira diluição com o nosso Diluente para tintas e esmaltes aquosos; sobre superfícies novas, limpas e secas, isentas de gorduras e em interiores. Previamente, cobrir grandes imperfeições com rebocos Jafep adequadas ou similares.

Recomenda-se a aplicação da nossa "Única" por pistola ou airless (passo 325) deixando uma demão espessa de 300-400 microns. Se necessário, é muito fácil de lixar. De seguida, aplicar o acabamento desejado.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 25 Kg

Memoria descriptiva

Em aplicações simples:

A pintura de superfícies de alvenaria como fundo, em interiores, deve ser efetuada com a tinta de gesso acrílica Única da Pinturas Jafep. O rendimento será de 5 a 8 m²/L e demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Devem ser respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

