

Ficha Técnica

Pasta Decoraç o Acabamento

Reboco interior em p  para coloca o e acabamentos finos.

Vers n: 24/07/2023



Ventajas

- F cil de fazer.
- Acabamento muito fino.
- aplica o confort vel.
- Lix vel facilmente.
- Perda m nima.
- N o define.

Descripci n

Reboco em p  para preencher e nivelar defeitos, fissuras, buracos, etc. e para reboco de superf cias interiores de gesso, cimento, madeira, etc. Ideal para eliminar as irregularidades que aparecem em qualquer tipo de material antes de pint -lo.

Lix vel facilmente, deixando um espalhamento muito fino e pronto para aplicar todos os tipos de tintas. Ideal para o acabamento fino de rebocos de renova o.

Certificados de empresa



Datos t cnicos

Datos de identificaci n del producto



Color	Branco
Aspecto	Pó
Naturaleza	Polímeros solúveis em fase aquosa.

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Espátula de aço inoxidável
Espesor mínimo	De qualquer espessura até 5 mm no máximo
Rendimiento	Consumo médio recomendado: 1 Kg/m ² /mm de espessura
Repintado	Pode ser lixado (se necessário) após 3 horas e pintado quando estiver completamente seco.
Secado	2-3 horas para uma espessura de 1 mm

Dónde aplicarlo

Superfícies interiores de gesso, cimento, madeira, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.

Modo de empleo

O suporte deve estar são, seco, isento de pó, gordura e cera. Elimine a poeira e higienize a superfície a ser tratada. Adicionar aproximadamente 400 g de água para 1 kg de pasta, amassar a mistura e adicionar pequenas quantidades de água até obter uma pasta homogênea. Para obter uma boa mistura, é aconselhável usar um misturador tipo helicoidal ou um especial para mástiques, colocando primeiro a água e depois o produto. Em seguida, amasse.

Para buracos profundos, adicione um pouco mais de produto antes de usar para dar mais poder de enchimento. Uma vez que o produto esteja perfeitamente amassado, espalha-se sem esforço sobre o suporte com talocha ou espátula. Se houver imperfeições, as mesmas poderão ser revisadas após um período de tempo de sua aplicação. Se sobrem arestas, elas podem ser facilmente lixadas. Quando seco, obtém-se uma superfície muito dura e branca.

Almacenamiento

- Mantenha o recipiente bem fechado.
- Conservar em local fresco e seco.



100% Reciclado



Formatos

Embalagem: Sacos de papel de 15 kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com