

Ficha Técnica

Pasta de Renovação de Interiores



Descripción

Pasta para alisamento interior. Cobre superficies gotelé, esburacadas e ásperas em geral. Também preenche rachaduras, buracos, arranhões, etc. É aplicado em todos os tipos de superficies de construção e alvenaria.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto Pó branco muito fino

Datos de aplicación del producto



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Rendimiento

Muito variável segundo as superfícies

Secado

2 - 3 horas, (depende da capa, temperatura e humidade)

Dónde aplicarlo

Talocha e espátula. Também se pode projectar

Modo de empleo

Misturar duas partes do betume com uma de água, agitar até obter uma pasta homogénea e usar imediatamente. A superfície estará limpa e seca e se for necessário. Não se pode aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

Formatos

Embalagens: 5 e 15 Kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com