

Ficha Técnica

Massa Plástica Exterior-Interior



Descripción

Massa plástica pronta para uso. Fácil de aplicar e muito fácil de lixar. Acabamento perfeito, ótima aderência e secagem rápida.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos



Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Variável segundo as espessuras
Diluyente	Água
Secado	1-3 horas mínimo

Dónde aplicarlo

Reparação e linhas finas no exterior e interior. Em trabalhos de alvenaria e madeira. Cubra rachaduras, fissuras e nós.

A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

Modo de empleo

Pronto para usar. Não requer preparação. É aconselhável remover o pó e higienizar a superfície a ser tratada. Se o fundo estiver solto ou mal consolidado, é aconselhável aplicar um fixador bem diluído.

Antes de pintar deixe secar completamente.

Formatos

Embalagens: 250 ml (430 gr), 1, 5 e 25 Kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

