

Ficha Técnica

Massa Plástica Interior



Descripción

Pasta de masa plástica. Pronto para uso interno. Adere a todo o tipo de soportes de alvenaria. Tem boa lixabilidade com um acabamento muito liso e duro.

Propiedades

- Boa lixabilidade.
- Acabamento muito liso e duro.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolimeros Acrílicos
Peso específico	1,70 gr/cm ³

Datos de aplicación del producto

Espesor mínimo	0-2 mm (espesura recomendada)
Rendimiento	Variável de acordo com as Espessuras
Diluyente	Água
Secado	1 - 3 horas no mínimo. Lixamento: mínimo de 12 horas.

Dónde aplicarlo

Reparação e colocação fina dentro de casa. Em trabalhos de alvenaria e madeira. Cubra rachaduras, fissuras e nós.

Economize tempo e materiais. Aplicável com talocha e espátula.

Modo de empleo

Pronto para usar. Não requer preparação. É aconselhável remover o pó e higienizar a superfície a ser tratada. Se o fundo estiver solto ou mal consolidado, é aconselhável aplicar um fixador bem diluído.

Antes de pintar deixe secar completamente.

Formatos

Embalagens: 1, 5 e 25 Kg



Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com