

# Ficha Técnica

## Massa Plástica Universal



## Descripción

Massa plástica pronta para uso. Adesão extraordinária sobre um grande número de suportes. Impermeável e protegido com aditivos conservantes anti-mofo. Acabamentos finos e muito duros, o que permite o acabamento com qualquer tipo de tinta decorativa.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Pasta Mate



## Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Variável de acordo com as espessuras. 1,5 Kg /m <sup>2</sup> /1 mm de espessura (valor médio)
Diluyente	Água
Secado	1-3 horas no mínimo

## Dónde aplicarlo

Reparação, renovação e linhas finas em exterior e interior. Sobre alvenarias e madeiras porosas e cerâmicas, azulejos e tintas em bom estado. Cubra juntas, rachaduras, fissuras e nós.

A cobertura prática (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

## Modo de empleo

Pronto para usar. Não requer preparação. Aplicar com talocha ou espátula. É aconselhável remover o pó e higienizar a superfície a ser tratada. Se o fundo estiver solto ou mal consolidado, é aconselhável aplicar um fixador bem diluído. Se forem tintas muito antigas e mal aderidas, devem ser removidas.

Antes de pintar deixe secar completamente.

Aplicar a temperaturas entre 5 e 35 °C.

## Formatos

Embalagens: 1, 5 e 25 Kg.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep

