

# Ficha Técnica

## Massa Exterior



### Ventajas

- Fácil de aplicar
- Lixável e repintável depois de seco
- Repintura rápida

### Descripción

Massa em pó para reboco e reparação. Cobre e repara superfícies de cimento, betão, tijolo, pedra, etc. Adequado para alisar mosaicos de vidro e ladrilhos cerâmicos. Também preenche e repara elementos decorativos como columnas, balaustradas, etc. É aplicado em todos os tipos de superfícies de construção e alvenaria.

Para aplicação em camada espessa, recomenda-se misturar com agregados e areia.

### Propiedades

Massa para exteriores que cobre, repara e preenche superfícies de construção e alvenaria. Como seca rapidamente, permite uma repintura rápida, mas também que, se necessário, pode ser lixado rapidamente depois de seco e depois repintado.

### Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Aspecto	Pó branco muito fino
Partida arancelaria	32141090

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muito variável de acordo com as superfícies. Indicativo: 1 a 2 kg/ m <sup>2</sup>
Diluyente	Água
Repintado	A partir de 48/62 horas (dependendo da temperatura e umidade).
Secado	2 - 3 horas, (depende da demão, temperatura e umidade).

## Dónde aplicarlo

Talocha e espátula. Também se pode projectar

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

Misturar 1kg de produto com cerca de 300/400mL. de água, mexa até obter uma pasta homogênea e use imediatamente. Uma vez que começa a definir, não deve ser removido.

O revestimento estará limpo e seco e se necessário devido ao seu estado será previamente reparado.

Por se tratar de um produto alcalino, as superfícies metálicas devem ser protegidas.

Não aplicar sobre rebocos, seus derivados e tintas velhas, com giz ou mal aderidas.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.

## Formatos

Embalagem: Saco de Papel de 15 Kg.

## Memoria descriptiva

### Em aplicações simples

A reparação e/ou enchimento, no exterior, de superficies de alvenaria ou elementos decorativos será efectuada com o Reboco Exterior da empresa Pinturas Jafep. O desempenho é muito variável em função das superficies (mas a título indicativo seria de 1 a 2 Kg/m<sup>2</sup>). O suporte deve estar limpo e livre de ferrugem, poeira, graxa, salitre e umidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.

## Herramienta (Descripción)

Talocha e espátula



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com