

Ficha Técnica

Massa Fendas

Massa de enchimento à base de água, fácil de aplicar e de secagem rápida

Versión: 13/07/2023



Ventajas

- Pronto a usar.
- Fácil de aplicar.
- Não contrai.
- Não racha.
- Fácil de lixar.
- Interior/exterior.

Descripción

Massa de enchimento à base de água, fácil de aplicar e de secagem rápida. Ideal para encher e reparar fendas, fissuras, buracos e rachaduras em paredes, tetos e molduras. Não contrai nem racha.

Propiedades

Produto de alta qualidade, de secagem rápida, com boa maneabilidade e pronto a usar. Não contrai nem racha e é fácil de lixar. Pode ser aplicado no interior e no exterior.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Pasta
Naturaleza	Massa Acrílica
Peso específico	1,65-1,75 gr/cm ³

Datos de aplicación del producto

Diluyente	Água
Secado	2 horas (em função da espessura aplicada)

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Película Suave
------------------	----------------

Dónde aplicarlo

Em fendas, fissuras, buracos e rachaduras nas paredes, tetos e molduras de gesso, cimento, betão, madeira, etc.

Precauciones

- Ler atentamente a ficha de segurança do produto antes de o manusear.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C.
- Não aplicar ao ar livre se houver risco de chuva ou geada.

Modo de empleo

Limpar a superfície do pó e da sujidade. Humedecer com água. Aplicar o produto sobre o defeito a reparar e alisar com uma espátula húmida. Ter cuidado durante a aplicação para evitar uma flacidez indesejada.



O tempo de secagem para uma espessura de 1 mm é de cerca de 4 horas a 20°C. Depois de seco, pode ser lixado e pintado. Temperatura de aplicação entre 5 e 30°C.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, à temperatura ambiente e humidade não extremas, num local fresco e seco.
- Manter afastado da luz solar direta.

Formatos

Bisnaga 330 Gr



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

