

Ficha Técnica

Pasta Decoração Renovação



Descripción

Gesso para alisamento interior. Cobre superficies gotelé, esburacadas e ásperas em geral. Também preenche rachaduras, buracos, arranhões, etc. É aplicado em todos os tipos de superficies de construção e alvenaria. Aplicar em camada espessa, sem desperdícios e muito fácil de lixar.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto Pó branco muito fino

Datos de aplicación del producto



Rendimiento

Muito variável de acordo com as superfícies

Secado

2 - 3 horas, (depende da demão, temperatura e humidade)

Dónde aplicarlo

Espátula e espátula. Também pode ser projetado.

Modo de empleo

Misture 1kg de produto com cerca de 400mL. de água, mexa até obter uma pasta homogênea e use imediatamente.

O revestimento estará limpo e seco e se necessário devido ao seu estado será previamente reparado.

Não pode ser aplicado a temperaturas inferiores a 5°C.

Formatos

Embalagem em saco de papel: 15 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com