Ficha Técnica

Base para Pintura de Suelos WB

Descripción

Pintura especial para suelos, al agua, a base de resinas acrílicas, de gran dureza y adherencia, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Antipolvo .Muy buena nivelación. Colores sólidos a la luz.

Particularmente adecuada para suelos y pavimentos cementosos, morteros y asfaltos en buen estado, sometidos a paso de personas y vehículos medios tales como bicicletas y ciclomotores.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Satinado.
Naturaleza	Acrílica

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8 - 10 m2/L. y capa (puede reducirse en superficies con drenaje)
Diluyente	Agua
Repintado	A partir de 12 horas.

Secado	30 - 45 minutos

Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo, pistola, airless Por su gran dureza, resistencia a la abrasión es idónea para el pintado de superficies de cemento y hormigón dedicadas a almacenaje, trafico peatonal, actividades deportivas, garages particulares de baja actividad, etc

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación.

Los pavimentos deben estar completamente fraguados, limpios de eflorescencias, neutralizados si tienen un carácter alcalino. También si es necesario se debe abrir el poro para mejorar la adherencia.

Modo de empleo

Se trata de un producto prácticamente listo al uso ó con una ligera dilución (5%).

- Sobre superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 25-30 días antes de pintar. La superficie ha de

ser porosa y en caso contrario se procederá a un desbastado superficial. Eliminar el polvo y la

suciedad y aplicar. Si la superficie fuese muy absorbente o presentara partículas sueltas se

recomienda el uso previo de un fijador de tipo Sellacryl. También se puede usar el producto diluido

(25%) como mano de imprimación

- Sobre superficies ya pintadas en mal estado se han de eliminar totalmente las viejas pinturas.

- En general se recomienda, no aplicar a temperaturas inferiores a 5º C y no exponer los envases a

temperaturas extremas.

Formatos

Envases plásticos o metálicos de: 4 Litros; 15 Litros

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com