Ficha Técnica

Pintura Plástica Mate -interior- P- D- TR - Multicolor 300

Descripción

Pintura plástica acrílica de excelente calidad, especialmente diseñada en tres bases: P, D y TR para los sistemas tintométricos Multicolor Jafep, para obtener acabados en diferentes tonos de color. Para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento de interiores.

Propiedades

- Adecuada para interior

- Secado rápido

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 | IQNet ISO 9001:2000 | AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Cartas NCS, RAL, ASF, etc.
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.50 - 1.60 gr/ cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	De 8 a 10 m2/litro y mano
Diluyente	Agua
Repintado	A partir de 6 - 8 horas.
Secado	30 minutos (al tacto).

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 2
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Sobre superficies interiores de yeso, cemento, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos, exentos de grasa y salitre.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 30ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias, en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
Si la superficie es nueva, se aplicará directamente, pero diluyendo la pirmera mano con un 10-15%.
Si fuera muy absorbente se fijará previamente.
Si la superficie ya está pintada y en buen estado, también se aplicará directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.

- Mantener alejado de la luz solar directa.

- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL, 4L y 15L.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com