

## Ficha Técnica

# Sellacryl Pigmentado Fijador acrílico penetrante ATMH



Sellador acrílico pigmentado

Versión: 09/08/2023



## Ventajas

- Producto listo al uso
- Mejora la cubrición
- Con conservante antimoho

## Descripción

Sellador pigmentado en blanco para paredes, ladrillos, pinturas, etc. Producto 100% acrílico. Al ser aplicado sobre hormigón, evita la entrada de CO2 y por consiguiente el proceso de carbonatación. Al estar pigmentado, mejora la cubrición de las sucesivas capas de pintura, ahorrando tiempo y material.

## Propiedades

- Gran poder de fijación
- Evita la penetración de humedad

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Acrílico

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	4-6 horas
Secado	30 minutos

## Dónde aplicarlo

Ideal para el sellado de todo tipo de superficies de hormigón, ladrillo, yeso, escayola, etc.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha o rodillo. Producto listo al uso. Si es necesario, diluir hasta un 5-10% con agua.  
Sobre superficies nuevas: Limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre y masillados los posibles defectos.  
Sobre superficies previamente pintadas: Lavar y lijar, masillar si hay zonas dañadas.  
Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.



- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de plástico de: 4 L y 15 L.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)