

Ficha Técnica

Neutralizador de Ferrugem Opaco



Descripción

Preparação aquosa que neutraliza o processo de corrosão em superfícies metálicas através de uma reação química que transforma o óxido de ferro em um complexo metálico preto.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Preto
Naturaleza	Polímero sintético em água



Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Até 15 m ² /litro dependiendo das superficies
Secado	aproximadamente 3 horas

Productos relacionados

Verniz de Metal Antioxidante
NEUTRALIZADOR DE OXIDO TRANSPARENTE

Modo de empleo

O produto deve ser aplicado em superficies enferrujadas.

Limpe óleo e graxa e remova partículas soltas com uma escova. Aplicar uma única camada fina e sem excessos, de preferência com pincel para facilitar a penetração, embora também sejam válidos rolo ou pistola.

O tempo de reação é de cerca de 3 horas, após as quais a superfície tratada adquire uma cor preto-azulada e está pronta para ser pintada.

Este produto não é uma tinta, portanto não devem passar mais de 48 horas sem aplicar uma tinta adequada.

Formatos

Embalagem: 250 e 750 ml.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com