

Ficha Técnica

Pasta de Têmpera Liso



Descripción

Tintas de têmpera elaboradas com diversos tipos de carbonatos e sulfatos de cálcio de granulometria muito fina e de extraordinária brancura, unidas com diversas colas, conferem ao filme seco grande poder de fixação, dureza e resistência à fricção a seco.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Massa



Peso específico 1,60 gr/cm³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 3 - 4 m²/Kg

Secado 6 - 7 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Mate

Dónde aplicarlo

SUAVE: Aplicar com pincel, rolo ou pistola;

PICADO: Para aplicar com rolo picador, também pode fazer listras, esteiras, etc.;

TEXTURIZADO: Aplicar com pistola e compressor.

É recomendado para tectos e paredes interiores, especialmente para todos os tipos de materiais, tanto de construção nova como antiga, onde se pretende um custo reduzido.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Modo de empleo

Diluir só com água em proporções adequadas a cada trabalho.

Formatos

Embalagem: Saco de 1,2, 5 e 25 Kg.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com