

## Ficha Técnica

# Pasta de Têmpera Texturizado



## Descripción

Tintas de têmpera elaboradas com diversos tipos de carbonatos e sulfatos de cálcio de granulometria muito fina e de extraordinária brancura, unidas com diversas colas, conferem ao filme seco grande poder de fixação, dureza e resistência à fricção a seco.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Massa



Peso específico 1,70 gr./cm<sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Rendimiento 1 - 1,5 m<sup>2</sup>/Kg

Secado 6 - 7 horas

## Prestaciones finales

Aspecto Aplicado Mate

## Dónde aplicarlo

SUAVE: Aplicar com pincel, rolo ou pistola;

PICADO: Para aplicar com rolo picador, também pode fazer listras, esteiras, etc.;

TEXTURIZADO: Aplicar com pistola e compressor.

É recomendado para tectos e paredes interiores, especialmente para todos os tipos de materiais, tanto de construção nova como antiga, onde se pretende um custo reduzido.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

## Modo de empleo

Diluir só com água em proporções adequadas a cada trabalho.

## Formatos

Embalagem: Saco de 25 Kg.



100% Reciclado





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)