

# Ficha Técnica

## Pastasil. Siliconada exteriores



### Descripción

Pasta de t mpera lisa   base de resinas de silicone e acr licas, o que lhe confere grande impermeabilidade e rejei o    gua. Alta resist ncia  s intemp ries.

### Certificados de empresa



### Datos t cnicos

#### Datos de identificaci n del producto

Peso espec fico 1,90 gr./cm<sup>3</sup>

#### Datos de aplicaci n del producto



Rendimiento	3 - 4 m <sup>2</sup> /Kg.
Repintado	6 - 7 horas

## Dónde aplicarlo

Pincel, rolo ou pistola

É ideal para todo o tipo de pátios, oficinas, armazéns industriais e qualquer tipo de exterior.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

## Modo de empleo

Diluir apenas em água entre 5-10%. Pode ser aplicado com pincel, rolo ou pistola.

## Formatos

Embalagem: saco de 25 Kg.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com