

Ficha Técnica

Promotor de adhesión para galvanizado



Descripción

É uma resina reativa, em emulsão aquosa, que quando aplicada sobre superfícies galvanizadas cria uma película dura, flexível e sem poros, que adere perfeitamente a esse tipo de superfície.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Rendimiento | 15 – 18 m ² /litro |
| Diluyente | Agua |
| Repintado | 2 – 3 horas |



Secado

15 – 30 minutos (ao toque)

Dónde aplicarlo

Pincel ou pistola. Pode ser diluído com água para adaptar a viscosidade ao método de aplicação desejada sem alterar suas propriedades.

Como primário para metais galvanizados.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Modo de empleo

Aplicar com pincel ou pistola, sobre superficies galvanizadas, previamente limpas de gorduras ou óleos, utilizando White Spirit, Xileno ou desengordurante ou detergente comercial. Após a secagem pintar com esmaltes, tintas vinílicas, tintas acrílicas, etc.

Formatos

Embalagem: 750 ml



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com