Ficha Técnica

Removedor de tinta em gel

Descripción

Decapante universal que remove todos os tipos de tintas, esmaltes e vernizes antigos de forma rápida, confortável, eficaz e sem pingar devido à sua natureza gelatinosa.

Propiedades

- Para todos os tipos de tintas.
- Sem gotejamento.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Vermelhada
Aspecto	Gel
Naturaleza	Gel tipo celulósico

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel
Rendimiento	4 - 7 m²/Litro/Demão

Dónde aplicarlo

Para a remoção de uma vasta gama de tintas, esmaltes e vernizes antigos, tais como sintéticos, celulósicos, gordurosos, emulsivos, epóxi, etc., aplicados em superfícies metálicas e/ou de madeira. Em plásticos pintados deve ser realizado um teste prévio, pois podem dissolver-se. Eles podem até remover pastas de pedra. Muito eficaz para limpar pincéis e rolos que não sejam de borracha ou náilon.

Precauciones

Não use em borracha, acrílico, linóleo, asfalto e na maioria dos plásticos.

Modo de empleo

Aplicar uma camada generosa e uniforme com pincel de cerdas naturais. Deixar atuar sobre a tinta ou verniz antigo durante o tempo necessário até que a película amoleça (5 a 20 minutos), se dissolva ou descasque, removendo-a fácil e confortavelmente com auxílio de raspador, escova de metal ou esparto, palha de aço, etc.

Camadas excessivamente secas ou espessas podem exigir uma segunda aplicação, uma vez removido o resíduo da primeira.

Uma vez removida a tinta gel antiga, limpe a superfície com água e detergente, ou melhor, com terebintina pura ou substituto de terebintina, benzina ou álcool. Esta limpeza é muito necessária para conseguir uma perfeita aderência das novas camadas de tinta a aplicar.

Deixe a superfície secar e ela estará pronta para pintar ou envernizar.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagem: 750ml

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com