

Ficha Técnica

Quitaplast - Removedor de Gotelé



Descripción

Gel tixotrópico, decapante para tintas à base de água, têmperas plastificadas, plásticos gotejantes, revestimentos, etc.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Azul
Aspecto	Gel tixotrópico
Peso específico	1.05 + 0.05 gr./cm ³



Datos de aplicación del producto

Diluyente

Agua

Dónde aplicarlo

Pincel, rolo

Pronto para usar. Remova o conteúdo do recipiente. Aplicar o produto com pincel ou rolo e deixar passar entre 15 minutos e 2 horas dependendo da superfície e espessura. Depois de retirada a tinta, raspe e enxágue com água. Às vezes é necessário repetir esta operação se houver mais de uma camada de tinta ou se ela tiver qualidades diferentes. Limpe os utensílios com água após o uso.

Modo de empleo

Pronto para usar. Remova o conteúdo do recipiente. Aplicar o produto com pincel ou rolo e deixar passar entre 15 minutos e 2 horas dependendo da superfície e espessura. Depois de retirada a tinta, raspe e enxágue com água. Às vezes é necessário repetir esta operação se houver mais de uma camada de tinta ou se ela tiver qualidades diferentes. Limpe os utensílios com água após o uso.

Formatos

Embalagem: 750 ml, 4 e 16 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com