

Ficha Técnica

Súper 86 Acrylique avec technologie Easy Clean

Peinture Acrylique Mate

Versión: 18/09/2023



Ventajas

- Blancheur extraordinaire
- Haute nuance
- Intérieur extérieur
- Désodorisé et aromatisé

Descripción

Peinture acrylique de haute qualité, à base de résines acryliques en émulsion. Avec une blancheur, une couverture exceptionnelle, des éclaboussures minimales lors de l'application et d'excellentes performances. Pour des finitions de qualité en intérieur et de très bons résultats en extérieur. Il incorpore dans sa formulation des additifs et des conservateurs spécifiques qui offrent une excellente protection contre les moisissures, aussi bien lorsqu'il est mouillé qu'une fois la peinture appliquée.

Sa caractéristique la plus remarquable est son absorption minimale, qui s'associe à sa très bonne lavabilité avec un chiffon humide en quelques passages seulement.

Propiedades

- La Peinture Acrylique Super 86, grâce à sa formulation à base de résines acryliques de haute qualité, ainsi que de pigments et additifs spécifiques, permet d'obtenir des finitions très blanches, mates et couvrantes.
- Ses liants internes réduisent les éclaboussures, facilitant ainsi l'application et minimisant les taches.
- De plus, elle intègre la technologie EasyClean, ce qui en fait une peinture très lavable qui repousse également les taches.
- Sa formulation comprend des additifs conservateurs pour protéger le film.
- Il n'a que peu ou pas d'odeur tant lors de l'application que pendant le séchage et le durcissement du film.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Matt
Naturaleza	Copolymères acryliques
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	6 200 ± 1 000 cp (à Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, rouleau, pistolet ou airless
Rendimiento	10-15 m ² /L/Couche
Diluyente	Diluant pour peintures et laques en phase aqueuse
Repintado	6 - 8 heures
Secado	45 minutes
Curado	28 jours

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 2 (norme UNE-EN 13300) ; >5000 cycles (norme DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Matt

Dónde aplicarlo

Sur surfaces neuves en ciment, béton, fibrociment, etc. et intérieurs en plâtre, préfabriqués, bois et métaux convenablement traités, tels que : Scellant pour bois et agglomérés ; Apprêt sur fer; Primaire fixateur sur enduits et mastics.



Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer sous risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous le soleil direct.
- Evitez d'utiliser différents lots dans un même tissu ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo

SUR SURFACES NEUVES, PROPRES, SÈCHES ET LIBRE DE ROUILLE, GRAISSE OU SALITRE DE :

Ciment et béton: Une fois pris. Directement, en diluant jusqu'à 10% pour la première couche.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellement préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans la première couche.

SUR SURFACES ANCIENNES PEINTES :

Avec des peintures en bon état de qualité: Laver et poncer délicatement, mastiquer si nécessaire puis appliquer.

Avec des peintures en mauvais état: Enlever et procéder comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée dans le support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento

- Dans son contenant d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 ml, 4 et 15L.

Memoria descriptiva

Dans les applications simples

La peinture et/ou la décoration, notamment en intérieur mais aussi en extérieur, des surfaces en maçonnerie seront réalisées avec la Peinture Plastique Acrylique Super 86 de la société Jafep Painting. Le rendement sera de 10 à 15 m²/L et couche. Le support doit être propre, sec et exempt de rouille, poussière, graisse, sel et humidité. Les recommandations



générales du fabricant seront respectées.



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com