

## Ficha Técnica

# Super 86 Vinylique

Peinture acrylique mate

Versión: 18/09/2023



## Ventajas

- Grande résistance et solidité à la lumière.
- Finitions très blanches, couvrantes et lavables.

## Descripción

Peinture acrylique mate de haute qualité à base de résines et de pigments d'une grande résistance et solidité à la lumière. Il permet d'obtenir des finitions très blanches, couvrantes et lavables. Extérieur-Intérieur

## Propiedades

La Peinture Acrylique Vinylique Super 86 incorpore dans sa formulation des résines vinyliques de haute qualité et des pigments spécifiques qui la rendent très résistante pour une utilisation en extérieur grâce à sa grande résistance et sa solidité à la lumière.

De plus, les pigments et additifs qu'il incorpore apportent également une finition d'une grande blancheur et nuance, très opaque et lavable.

Il n'a que peu ou pas d'odeur tant lors de l'application que pendant le séchage et le durcissement du film.

## Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères Vinyliques
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	7 500 ± 1 000 cp (à Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, rouleau, pistolet ou airless
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup> /L/couche
Diluyente	Diluant pour peintures et laques à l'eau
Repintado	4 - 6 heures
Secado	30 minutes

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 2 (norme UNE-EN 13300) ; >5000 cycles (norme DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Mat

## Dónde aplicarlo

Peinture et décoration de surfaces en maçonnerie, à l'intérieur et à l'extérieur, où l'on souhaite une finition de qualité, soyeuse, peu odorante et facile à appliquer.



## Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer sous risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous le soleil direct.
- Evitez d'utiliser différents lots dans un même tissu ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

## Modo de empleo

SUR SURFACES NEUVES, PROPRES, SÈCHES ET LIBRE DE ROUILLE, GRAISSE OU SALITRE DE :

Ciment et béton: Une fois pris. Directement, en diluant jusqu'à 15% pour la première couche.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellement préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 15% dans la première couche.

SUR SURFACES ANCIENNES PEINTES :

Avec des peintures en bon état de qualité: Laver et poncer délicatement, mastiquer si nécessaire puis appliquer.

Avec des peintures en mauvais état: Enlever et procéder comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée dans le support, elle doit être corrigée.

## Almacenamiento

- Dans son contenant d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

## Formatos

Conditionnement: 750 ml ; 4, 8 et 15 litres

## Memoria descriptiva

### Dans les applications simples

La peinture et/ou la décoration, notamment à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, des surfaces en maçonnerie seront réalisées avec la Peinture Plastique Vinyle Super 86 de la société Pinturas Jafep. Le rendement sera de 8 à 12 m<sup>2</sup>/L et



couche. Le support doit être propre, sec et exempt de rouille, poussière, graisse, sel et humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)