

## Ficha Técnica

# Pinroda Primário sintético "R" de secagem rápida



## Descripción

Primário sintético, para proteção primária de superfícies de ferro e aço, secagem rápida, aspecto acetinado, muito boa aderência e resistência.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Vermelho Ferrugem, Cinzento, Verde Escuro e Preto
Aspecto	Acetinado



## Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8-11 m <sup>2</sup> /L/demão
Diluyente	Solvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	15-30 minutos.

## Dónde aplicarlo

Principalmente de pistola, airless

Para a protecção de superfícies ferrosas, tanto interiores como exteriores, como primeira demão para posterior acabamento com esmaltes industriais ou decorativos.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

## Modo de empleo

Diluir convenientemente o produto de acordo com o sistema de aplicação e aplicar em camadas finas sobre superfícies desengorduradas, desoxidadas, limpas e secas. Se a superfície estiver enferrujada ou pintada em mau estado, a ferrugem ou a tinta serão removidas lixando ou escovando.

Como solvente para realizar a diluição, recomenda-se primeiro o Solvente Sintético Jafep, embora como opção alternativa possa ser utilizado o Solvente Universal Jafep.

## Formatos

Embalagem: 4 e 15 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)