

# Ficha Técnica

## + Mate + Cubriente

+ Mate + Cubriente

Versión: 25/10/2023



## Ventajas

- Excelente cubrición
- No salpica
- Mate extra profundo
- Desodorizada y aromatizada

## Descripción

Desarrollada buscando una excelente cubrición que reduzca los tiempos de aplicación, a la vez que deja un acabado mate profundo, disimulando las imperfecciones de las paredes. De naturaleza acrílica y bajo salpicado. Desodorizada y aromatizada.

## Propiedades

Pintura acrílica de calidad en interior pero también en exterior gracias a su especial formulación que proporciona acabados de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y solidez a la luz. Presenta un acabado mate extra profundo y una excelente cubrición. Su cuidada formulación incorpora ligantes internos que facilitan su aplicación y reducen el salpicado del producto.

Además, está desodorizada y aromatizada, por lo que no presenta olores desagradables, ni en la aplicación ni en los primeros momentos del secado y curado.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto



Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2250 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate Extra Profundo

## Dónde aplicarlo

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad. Al exterior confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:



Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 4 L y 15 L.

## Memoria descriptiva

### En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica + Mate + Cubriente de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 8 a 10 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com