

## Ficha Técnica

# Pinroda Primário Betuminoso



## Descripción

Tinta betuminosa de elevada espessura e secagem física. Flexível, resistente à água e com boas propriedades anticorrosivas. Portanto, é um bom protetor para superfícies de ferro e aço, tanto internas como externas, embora, neste último caso, não devam ser expostas diretamente à luz solar. Aplicação específica como proteção contra umidade de estruturas de concreto enterradas em obras civis (paredes, fundações, tubulações, etc.)

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Preto
Aspecto	Acetinado



Naturaleza	Resinas Naturais de Hidrocarbonetos
Peso específico	1,00 - 1,20 gr./cm <sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m <sup>2</sup> /Kg (o desempeño real dependerá da espessura do filme, natureza do substrato e método de aplicação)
Diluyente	Solvente Universal Jafep
Repintado	Depois de seco
Secado	Mais de 15 horas

## Dónde aplicarlo

Principalmente de pistola, airless. Também pode ser aplicado com pincel na diluição de 5% Para proteção de superfícies metálicas e ferrosas, tanto em ambientes internos quanto externos (não deve ser exposto diretamente à luz solar). Da mesma forma, como todas as tintas de base alquídica, é aplicável a superfícies de madeira.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

## Modo de empleo

Remova óleos, graxa e sujeira. Serão aplicadas camadas de tinta de alta espessura

aproximadamente 100-125 microns. Serão evitadas temperaturas acima de 40° C no momento da aplicação.

## Formatos

Embalagem: 4 e 15 L



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep

