Ficha Técnica

Pinroda Low Cost

Descripción

Tinta plástica para interiores de grande brancura e boa cobertura com uma qualidade / preço insuperável.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Fosco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Peso específico	1,60 gr./cm³ aproximadamente

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m²/L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	4 - 5 horas
Secado	aproximadamente 30 minutos

Dónde aplicarlo

Pincel, rolo ou pistola (ajuste de viscosidade)

Tinta económica para interiores, ideal para pintura de tetos, com bom desempenho, brancura e cobertura.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Productos relacionados

Sellacryl Verniz e Fixador Acrílico Penetrante

Modo de empleo

Sobre todos os tipos de superfícies bem limpas, desengorduradas, secas e bem assentadas.

- Se forem gesso ou cimento novo: Aplicar diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada.

- Se for repintado ou restaurado com tintas em bom estado: Lavar e lixar previamente.

- Se forem tintas antigas e em mau estado: Raspe e proceda como uma superfície nova. até lixado:

Primeiramente aplique um primer fixador ou Sellacril JAFEP.

Em geral é recomendado:

- Agite muito bem o produto até que esteja devidamente homogeneizado.

- Betume os defeitos do suporte com rebocos ou massas

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5º C.

- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.

Formatos

Embalagem: 3 e 14 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com