

Ficha Técnica

Pinroda Primário Sintético Recuperada



Descripción

Primário básico para o tratamento inicial de superfícies metálicas.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Cinzeno (variável entre lotes)

Datos de aplicación del producto



Rendimiento	8/11 m ² /L/Demão
Diluyente	Solvente Sintético
Repintado	24 horas
Secado	6-8 horas

Dónde aplicarlo

Aplicação direta sobre superfícies ferrosas, tanto interiores como exteriores, como primeira demão para posterior acabamento com esmaltes industriais ou decorativos.

Precauciones

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, caso contrário, misture 50% do frasco atual com o seguinte.

Modo de empleo

A superfície deve estar completamente limpa, seca e isenta de gorduras e ferrugem. Recomenda-se aplicar com diluição entre 15-20% por pulverização, em camadas finas.

Como solvente para realizar a diluição, recomenda-se o Solvente Sintético Jafep como primeira opção, embora como opção alternativa possa ser utilizado o Solvente Universal Jafep.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagem: 15 L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com