

Ficha Técnica

Pinroda Tinta Recuperada



Descripción

Tinta plástica à base de água fabricada a partir de recuperações (100% reciclada) e acondicionada em recipientes plásticos recuperados (100% reciclado). Tinta anti-poeira para pisos elevados.

Propiedades

Produto com propriedades variáveis.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Cinzeno (tons variáveis ??por lote)
Aspecto	Fosco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	6-8 m ² /L/demão (pode variar dependendo do lote)
Diluyente	Água
Repintado	4 - 5 horas
Secado	30 minutos

Dónde aplicarlo

Pode ser aplicado diretamente sobre cimento e concreto, sem necessidade de aplicação de primer por diluição do produto. Aplicável também em rebocos, rebocos ou madeira utilizando Water Sealer, Sellaprim ou Sellacryl como fixador, dependendo do revestimento. Também pode ser aplicado em pisos elevados.

Precauciones

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, caso contrário, misture 50% do frasco atual com o seguinte para evitar diferenças entre lotes.

Modo de empleo

As superficies devem estar limpas e secas, isentas de ferrugem, poeira, graxa, umidade, etc.

Produto aplicável ao uso ou com ligeira diluição.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.



Formatos

Embalagem: 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com