

# Ficha Técnica

## Pinroda Acrílico Fosco



### Descripción

Tinta plástica para interiores de grande brancura e boa cobertura com uma relação qualidade/preço imbatível.

### Certificados de empresa



### Datos técnicos

#### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Fosco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos



Peso específico 1,70 gr./ cm<sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Rendimiento	4 - 6 m <sup>2</sup> /Kg
Diluyente	Água
Repintado	6 - 7 horas
Secado	aproximadamente 30 minutos

## Dónde aplicarlo

Pincel, rolo ou pistola (ajuste à viscosidade)

Tinta económica para interiores, ideal para pintura de paredes, com bom desempenho, brancura e cobertura.

## Modo de empleo

Em todos os tipos de superfícies muito limpas, desengorduradas e secas:

- Se forem novos: Aplicar diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada.
- Se forem antigos e com pintura em bom estado: Lavar e lixar previamente.
- Se forem antigas com pintura em mau estado: Raspe e proceda como superfície nova.
- Sobre tintas a têmpera, cola ou cal, mesmo lixadas: Aplicar primeiro um primer fixador ou Sellacril JAFEP.

Em geral é recomendado:

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5° C.
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

## Formatos

Embalagem: 5 Kg. (3 L aprox.) e 22 Kg (13 L aprox.)



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)