

Ficha Técnica

Pinroda Revestimiento Liso



Descripción

Revestimiento de fachada, acrílico, pétreo e fosco que é formulado com copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas de alta resistência e solidez. Com boa resistência às intempéries, sal e abrasão. Possui boa permeabilidade ao vapor de água o que favorece a respirabilidade do suporte. Portanto indicado para uso externo em ambientes atmosféricos moderadamente agressivos.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco e outros por encargo
Aspecto	Fosco



Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,60 gr/cm³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m²/L/demão
Diluyente	Água
Repintado	A partir de 4- 6 horas
Secado	30 minutos

Dónde aplicarlo

Escova, rolo, pistola

Para decoração e proteção exterior, fachadas, pátios, paredes exteriores, etc.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Modo de empleo

- Sobre superficies novas, limpas, secas, isentas de ferrugem, gorduras ou salitre, se forem de cimento ou concreto, aplicar diretamente, diluindo até 20% para a primeira camada. Se for gesso, gesso, etc. deverá ser definido previamente.

- Sobre superfície pintada antiga e em bom estado, lavar e lixar suavemente e aplicar sobre continuação. Se estiverem em mau estado: Remova e proceda como se fosse uma superfície nova.

- Em geral é recomendado:

- Não aplicar se houver previsão de chuva nos dias seguintes à aplicação.

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C

- Manter o recipiente longe de temperaturas extremas e não armazenar depois de diluída a solução.

pintar.

Formatos

Embalagem: 4 e 15 L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com