

Ficha Técnica

Anti Vers à Bois

Anti Vers à Bois

Versión: 17/11/2023



Ventajas

- Aide à préserver le bois
- Nourrit le bois
- Ne sèche pas
- Haute résistance aux éléments
- Longue durée
- Ne laisse pas de film

Descripción

Préparation incolore en phase aqueuse à utiliser avec des systèmes de peinture à base de solvants ou à base d'eau, qui agit en profondeur en évitant l'apparition de vers à bois. Il ne dessèche pas le bois et ne laisse pas de film.

Propiedades

Jafep Anti Vers à Bois est un produit à base d'eau prêt à l'emploi et facile à appliquer. Protège le bois contre les champignons lignivores et bleu-bleu, contre les insectes et les parasites et prévient l'apparition des vers à bois.

Des tests d'efficacité ont été réalisés conformément à la réglementation européenne :

- EN 152. Protecteurs de bois. Détermination de l'efficacité préventive d'un traitement protecteur contre les champignons du bleuissement du bois.

- EN 46. Détermination de l'efficacité contre les insectes, accompagnée d'essais de vieillissement accéléré : EN 73. Essai de vieillissement par évaporation et EN 84. Essai de lavage.

- EN 118. Protecteurs de bois. Détermination de l'efficacité préventive contre les espèces de reticulitermes (termites européennes), accompagnée d'essais de vieillissement accéléré : EN 73. Essai de vieillissement par évaporation et EN 84. Essai de lavage.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolore
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 gr/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosas, Rodillo
Repintado	24 horas
Secado	Séchage poussière : 1-2 heures, séchage total : 24 heures

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Ne laisse pas de film
------------------	-----------------------

Dónde aplicarlo

Jafep Anti Vers à Bois est destiné au traitement du bois extérieur tel que les fenêtres, les portes extérieures, les parements, les clôtures, etc. Le contact direct avec le sol et le milieu aquatique doit être évité.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80 %.



- Ne pas appliquer sous risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous le soleil direct.
- Utiliser uniquement à la dose de 200 ml/m² avec application au pinceau et/ou au rouleau.
- Ne pas utiliser sur des pièces de bois en contact direct avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.
- Ne pas utiliser à l'intérieur, le bois traité ne doit être utilisé qu'à l'intérieur pour les cadres extérieurs de fenêtres et de portes.
- Ne pas utiliser à proximité de milieux aquatiques tels que ruisseaux, lacs, etc.

Modo de empleo

L'application doit toujours être effectuée à l'extérieur, tant de Jafep Antiworm que de sa couche de finition ultérieure (uniquement pour les utilisations de classe 2 et 3 selon DS/EN335:2013).

Nettoyer, poncer et dépeussier. Dans le cas de bois peint, décapez-le complètement. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Appliquer sans diluer et après 24 heures d'application, terminer toujours par un produit de finition (vernis, lasur, etc.).

Un dosage de 200 ml de produit/m² est recommandé, sans le dépasser.

Pour nettoyer les outils, utilisez de l'eau et du savon doux.

Almacenamiento

- Dans son contenant d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 ml et 2,5 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com