

Ficha Técnica

Base Tinta Acuosa para Chão WB



Descripción

Tinta acuosa especial para chão, á base de resinas acrílicas, com grande dureza e aderência, resistente à abrasão e à intempérie. À prova de poeira. Muito bom nivelamento. Cores resistentes à luz.

Particularmente indicado para pavimentos e pavimentos cimentícios, argamassas e asfaltos em bom estado, sujeitos à passagem de pessoas e veículos médios como bicicletas e ciclomotores.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Tabelas de Cores



Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Acrílico

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	10-12 m ² /L e Demão
Diluyente	Água
Repintado	24 horas
Secado	6 horas

Dónde aplicarlo

Pincel, rolo, pistola, airless

Devido à sua grande dureza, resistência à abrasão, é ideal para pintar superficies de cimento e betão destinadas a armazenamento, tráfico pedonal, actividades desportivas, garagens privadas de baixa actividade, etc.

A cobertura práctica (real) dependerá da espessura do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

Os pavimentos devem estar completamente endurecidos, limpos de eflorescências, neutralizados se tiverem carácter alcalino. Além disso, se necessário, o poro deve ser aberto para melhorar a adesão.

Modo de empleo

É um produto praticamente pronto para uso ou com leve diluição (5%).

- Em superficies novas, deixar passar o cabelo pelo menos 25-30 dias antes de pintar. A superfície deve ser porosa, caso contrário será realizado desbaste superficial. Retire a poeira e prenda e aplique. Se a superfície for altamente absorvente ou houver presença de partículas soltas, recomenda-se o uso prévio de fixador tipo Sellacryl. O produto diluído (25%) também pode ser utilizado como primer.

- Em superficies já pintadas em mau estado, as tintas anti-gás devem ser totalmente removidas.

- Geralmente recomenda-se não aplicar em temperaturas inferiores a 5° C e não expor os recipientes a temperaturas extremas.

Formatos

Embalagens: 4 e 15 L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com