

## Ficha Técnica

# Bases para Tinta Aquosa Mate Easyclean P-D-TR



## Descripción

Tinta plástica de alta calidad, fabricada con resinas de emulsão acrílica. Com um excepcional brancura, cobertura e desempenho. Para acabamentos perfeitos tanto no exterior como no interior.

A sua característica mais notável é a mínima absorção, que combina a sua magnífica lavabilidade, a Fácil de limpar manchas difíceis (vinho, café, etc.) com um pano úmido em apenas algumas passagens.

Easyclean cumple todos os critérios ecológicos para tintas de interior, por isso obteve o Rótulo Ecológico Comunitário.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto



Color	Branco e cores conforme solicitação
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,45 gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	10-14 m <sup>2</sup> /litro (UNE-EN ISO 6504-1: 2007)
Diluyente	Água
Repintado	6 - 8 horas
Secado	45 minutos

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	molhado: Classe 1 (UNE-EN ISO 11998: 2007)
--------------------------------	--------------------------------------------

## Dónde aplicarlo

Pincel, rolo ou pistola (ajuste da viscosidade) Em superfícies novas de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeiras e metais devidamente tratados, tais como: Seladora em madeira e aglomerado; Primer em ferro; Primer fixador sobre gesso e massas.

## Modo de empleo

Todos os suportes estarão limpos, secos e endurecidos, isentos de gorduras e salitre.

Se a superfície for nova, aplica-se diretamente, mas diluindo a primeira demão em 10%. Sim se fosse muito absorvente, seria fixado previamente.

Se a superfície já estiver pintada e em bom estado, também é aplicado diretamente, mas caso contrário, a tinta deve ser removida para proceder como uma nova superfície.

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5 °C.

- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.



### Recomendaciones sobre limpieza de utensilios:

- Limpieza de utensilios: Somente com água

- O recipiente é praticamente hermético, tão bem fechado e não diluído que pode manter o seu imóvel há mais de um ano.

### Recomendaciones sobre medidas de eliminación:

- Se a tinta não for utilizada na sua totalidade, deverá ser manejada por pessoal especializado. Você também pode ir ao Clean Point local.

- Em nenhuma circunstância deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

### Recomendaciones sobre medidas de protección preventiva:

- O aplicador deverá utilizar luvas e óculos de proteção.

Para criar cores, deve-se utilizar uma tabela de coloração com acabamento igual ou semelhante ao produto a ser colorido, para evitar diferenças nos resultados causadas por diferenças de brilho (RAL para acabamentos brilhantes e acetinados, Jafep Standard ou NCS para acabamentos mates, etc. .)

## Formatos

Embalagem: 750 ml, 4 e 15L



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com

