

Ficha Técnica

Bases para Tinta Plástica Acetinada (Bases P-D-TR)



Descripción

Tinta plástica vinílica de excelente calidad, especialmente desarrollada em três bases: P, D, TR para obter acabamentos em diferentes tonalidades para todos os tipos de trabalhos de decoração e restauro e manutenção.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Tabelas de cores NCS, RAL, ASF, etc.
Aspecto	Acetinado



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 12 a 14 m ² /litro/Demão
Diluyente	Água
Repintado	6-8 horas
Secado	30 minutos (ao toque)

Dónde aplicarlo

Trincha, rolo, pistola ou airless (ajuste de viscosidade).

Modo de empleo

Pode ser aplicado com pincel, rolo ou pistola. Em superfícies exteriores com suportes de cimento, concreto de fibrocimento, etc. E interiores em gesso, pré-fabricados, madeira e metais tratados convenientemente. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre.

Se a superfície for nova, será aplicada diretamente, mas diluindo a primeira demão em 10-15%.

Se for muito absorvente, será fixado previamente.

Se a superfície já estiver pintada e em bom estado, também será aplicada diretamente, mas caso contrário

Assim, a tinta deve ser removida para proceder como uma nova superfície.

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.

O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do

Método de aplicação

Formatos

Embalagem: 750 ml; 4 e 15 Litros



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com