

Ficha Técnica

Esencial Supercubriente

Peinture Acrylique Mat

Versión: 22/11/2023



Ventajas

- Couverture extrême
- Désodorisé et aromatisé

Descripción

Peinture acrylique mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse et de pigments à haute résistance et solidité à la lumière, utilisé par les peintres professionnels à l'intérieur et à l'extérieur dans des environnements atmosphériques légèrement agressifs.

Propiedades

Spécialement développé pour obtenir des finitions à haut pouvoir couvrant et d'excellentes performances avec un rapport qualité-prix optimal.

Il convient aux intérieurs, mais grâce à sa formulation avec des pigments très résistants et à la solidité à la lumière, il convient également aux extérieurs où l'environnement atmosphérique n'est pas trop agressif.

Classement de réaction au feu B-s1,d0 selon la norme UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010 (test réalisé par Tecnalia).

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères acryliques
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad	7 500 ± 1 000 pc (à Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Imprimación	Sellacryl
Herramienta	Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless
Rendimiento	7 - 9 m ² /L/Couche
Diluyente	Eau
Repintado	2-4 heures
Secado	30 minutes
Curado	28 jours

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (UNE EN 13300) / 1200 cycles (UNE EN 48243)
Aspecto Aplicado	Mat

Dónde aplicarlo

Convient pour la décoration et la protection des surfaces de maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur peu problématiques.



Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.

Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl
Scellant Alkyde Jafep
SELLAPRIM EXTÉRIEURS

Modo de empleo

SUR DES SURFACES NEUVES, PROPRES, SÈCHES ET EXEMPTES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SALTITRE DE :

Ciment et béton: Une fois pris. Directement, en diluant jusqu'à 10% pour la première couche.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellement préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans la première couche.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES :

Avec des peintures en bon état de qualité: Laver et poncer légèrement, mastiquer si nécessaire et appliquer ensuite.

Avec des peintures en mauvais état: Éliminer et procéder comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée sur le support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 ml. 4, 8 e 15 L



Memoria descriptiva

Dans des applications simples

La peinture et/ou la décoration, surtout à l'intérieur mais aussi à l'extérieur dans des conditions légèrement agressives, des surfaces de maçonnerie sera réalisée avec la Peinture Plastique Supercouvrante Essentielle de la société Pinturas Jafep. Le rendement sera de 7 à 9 m²/L et couche. Le support doit être propre, sec et exempt de rouille, poussière, graisse, salpêtre et humidité. Les recommandations générales du fabricant seront respectées.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com