

Ficha Técnica

Jafep Fond Protecteur pour Bois

Fond protecteur pour bois

Versión: 17/11/2023



Ventajas

- Aide à préserver le bois
- Nourrit le bois
- Améliore l'adhérence
- Haute résistance aux éléments
- Longue durée

Descripción

Préparation incolore à base d'eau à utiliser avec les systèmes de peinture à base de solvants et à base d'eau. Il agit en profondeur sur le bois, le nourrit, le prépare pour une peinture ultérieure et le protège contre les insectes et les parasites, ainsi que contre les champignons destructeurs et le bleuissement.

Propiedades

Jafep Fond Protecteur pour bois est un produit à base d'eau prêt à l'emploi et facile à appliquer. Protège le bois contre les champignons xylophages et les champignons bleu-bleu, ainsi que contre les insectes (termites).

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolore
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 gr/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosas, Rodillo
Repintado	24 horas
Secado	Seco al tacto : 1 a 2 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Incolore, no deja rastro de película
------------------	--------------------------------------

Dónde aplicarlo

Fondo Protector para madera está destinado al tratamiento de la madera exterior tal como las ventanas, las puertas exteriores, los revestimientos, las cerraduras, etc. El contacto directo con el suelo y el medio acuático debe evitarse.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 30 °C.
- No aplicar si la humedad relativa es superior al 80 %.
- No aplicar bajo riesgo de helada o lluvia.
- No aplicar con viento fuerte o bajo luz solar directa.
- Utilizar únicamente a la dosis de 200 ml/m² con aplicación con pincel y/o rodillo.
- No utilizar sobre piezas de madera en contacto directo con alimentos o productos para animales.
- No utilizar en interiores, la madera tratada no debe utilizarse en interiores para marcos exteriores de ventanas y puertas.
- No utilizar cerca de ambientes acuáticos como ríos, lagos, etc.

Modo de empleo



100% Reciclado



L'application doit toujours être effectuée à l'extérieur, tant de la Base Protectrice Jafep que de sa couche de finition ultérieure (uniquement pour les utilisations de classe 2 et 3 selon DS/EN335:2013).

Nettoyer, poncer et dépolir. Dans le cas de bois peint, décapez-le complètement. Appliquer au pinceau ou au rouleau. Appliquer sans diluer et après 24 heures d'application, terminer toujours par un produit de finition (vernis, lasur, etc.).

Un dosage de 200 ml de produit/m² est recommandé, sans le dépasser.

Pour nettoyer les outils, utilisez de l'eau et du savon doux.

Almacenamiento

- Dans son contenant d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 ml et 2,5 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

