

Ficha Técnica

Lasure Aqua

Lasure en Phase Aqueuse

Versión: 22/11/2023



Descripción

Lasure pour application intérieure et extérieure. Il est très souple et perméable à la vapeur d'eau, ce qui permet au bois de respirer. Protège et décore dans des conditions et environnements extrêmes. Contient des additifs filtrants qui protègent des rayons U.V.

Propiedades

- Finition décorative à pores ouverts
- Protection maximale contre les éléments
- Empêche les attaques nocives sur le bois
- Renforcé de filtres solaires
- Protection contre les agents biologiques et action des rayons UV
- Hydrofuge et hydrofuge
- Perméable à la vapeur d'eau
- Haute durabilité et flexibilité
- Empêche la formation et le développement de champignons

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc, incolore, chêne, acajou, pin, teck, noyer, noyer foncé et bois de rose. Et dans le système multicolore toutes les couleurs Coltec-Wood
Aspecto	Satin. Mat seulement "Incolore"
Naturaleza	dispersion acrylique

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse et Pistolet
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/Couche
Diluyente	Solvant pour peintures et Laques en phase aqueuse
Repintado	3 heures
Secado	30 - 45 minutes

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Satiné bien que si plusieurs couches sont appliquées, il peut être brillant.
------------------	--

Dónde aplicarlo

Sur tous types de bois intérieurs et extérieurs : clôtures, portes, cadres, fenêtres, etc., où l'applicateur recherche une finition de grande durabilité.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer sous risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous le soleil direct.



- Evitez d'utiliser différents lots dans un même tissu ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.
- A l'extérieur, ne pas appliquer de lasur incolore seul (accompagner toujours d'une couche de pigment).

Productos relacionados

Sous-couche fond protecteur à l'eau

Modo de empleo

- BOIS NEUF : Nettoyer, poncer soigneusement et dépoussiérer. Il est conseillé d'appliquer une première couche de Primaire Protecteur pour bois ou Anti-vers à bois. Appliquer une ou plusieurs couches non diluées comme finition, en ponçant entre les couches. Important : Dans les bois tropicaux comme le châtaignier, le chêne, etc. riches en tanins, il est conseillé de les nettoyer au préalable avec un chiffon imbibé de solvants non gras comme l'acétone ; En revanche, les bois résineux comme le pin doivent être nettoyés avec des solvants gras comme la térébenthine.

- BOIS VERNIS : Poncer délicatement et nettoyer. Appliquer une ou deux couches sans diluer. S'il est en très mauvais état, le vernis existant sera retiré et sera traité comme du bois neuf.

Almacenamiento

- Dans son contenant d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 750 ml et 4L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com