

Ficha Técnica

+ Mate + Cobertura

Tinta Acuosa Mate

Versión: 28/11/2023



Ventajas

- Excelente cobertura
- Não respinga
- Mate extra profundo
- Desodorizado e aromatizado

Descripción

Desenvolvido buscando uma excelente cobertura que reduza o tempo de aplicação, deixando um acabamento fosco profundo, disfarçando imperfeições da parede. Acrílico por natureza e baixo respingo. Desodorizado e aromatizado.

Propiedades

Tinta acrílica de qualidade para interiores mas também para exteriores graças à sua formulação especial que proporciona acabamentos com elevada resistência aos agentes atmosféricos e solidez à luz. Possui acabamento fosco extra profundo e excelente cobertura. Sua cuidadosa formulação incorpora ligantes internos que facilitam sua aplicação e reduzem respingos do produto.

Além disso, é desodorizado e aromatizado, por isso não apresenta odores desagradáveis, nem durante a aplicação nem nos primeiros momentos de secagem e cura.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,55 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes à base de água
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (Norma UNE-EN 13300); >2250 ciclos (padrão DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate Extra Profundo

Dónde aplicarlo

Para pintura de interiores: paredes e tetos que necessitam de um acabamento de qualidade, com pouco odor e aplicação suave, o seu acabamento mate é excepcional em todos os tipos de superficies, assim como a sua brancura e lavabilidade. Para o exterior proporciona proteção adequada às fachadas devido à sua notável resistência aos agentes atmosféricos.

Precauciones

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva.



- Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na sua falta, misture o frasco atual com o seguinte em 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS, SECAS E LIVRES DE FERRUGEM, GRAXA OU SALITRE DE:

Cimento e concreto: Uma vez endurecidos. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira camada.

Gesso, gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados a cada caso. Diluir até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar.

Com pinturas em mau estado: Remover e proceder como superfície nova. Caso seja detectada alcalinidade no suporte, esta deverá ser corrigida.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens: 4 e 15 L.

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, interior mas também exterior, de superfícies de alvenaria será realizada com tinta + Mate + Cubriente da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 8 a 10 m²/L por demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, poeira, graxa, sal e umidade. As recomendações gerais do fabricante serão respeitadas.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com