

Ficha Técnica

P.P. Procoplas 925 Base P,D,TR.



Ventajas

- Não respinga
- Não goteja
- Fácil aplicação
- Excelente cobertura
- Excelente lavabilidade
- Com conservante antifúngos

Descripción

Tinta vinílica de alta qualidade com excelente acabamento interior, com muito boa facilidade de aplicação, que esconde a pintura, não salpica nem goteja e proporciona um acabamento mate extra profundo. Rico em resinas para contribuir para a resistência das cores aos raios ultravioleta, tanto em ambientes internos como externos. Aplicável no exterior como revestimento de fachadas.

Projetado em três bases P, D e TR para obter acabamentos em diferentes tonalidades de cores.

Propiedades

A Tinta Aquosa Procoplas 925 proporciona acabamentos com excelente lavabilidade e cobertura. A sua facilidade de aplicação, que não salpica nem pinga, proporciona acabamentos de altíssima qualidade.

Apresenta ainda um acabamento com excelentes valores de matidade, classificando o produto como extra profundo fosco.

Sua formulação inclui aditivos conservantes para proteger o filme.

Possui certificado de resistência ao fogo: B-s1, d0

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Cartas cores NCS, RAL, ASF, etc.
Aspecto	Mate Profundo
Naturaleza	Copolímeros de vinil.
Peso específico	1,35 - 1,60 gr./cm ³ (dependendo do produto)
Viscosidad	8.000 - 13.000 cp (Brookfield) (dependendo do produto)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	De 10 a 15 m ² /L (dependendo das superfícies)
Diluyente	Água
Repintado	De 3 a 4 horas
Secado	aproximadamente 30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (Norma UNE-EN 13300); >10.000 ciclos (Norma UNE 48243)
--------------------------------	--

Dónde aplicarlo

Pintura e decoración de superficies de alvenaria, interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento de qualidade, sedoso, de baixo odor e de fácil aplicação. Especialmente indicado para interiores mas também com bons resultados em exteriores.

No caso do reboco ou gesso é muito importante garantir que o seu pH não seja muito elevado. Se assim for, ou em caso de dúvida, é imprescindível aplicar Sellacril ou Sellaprim Interiores.



Devido ao acabamento mate, deve-se utilizar uma tabela de coloração com acabamento igual ou semelhante ao produto a ser colorido para evitar diferenças nos resultados causadas por diferenças de brilho (RAL para Glossy, Jafep Standard ou NCS para acabamentos Mate, etc.)

Precauciones

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na sua falta, misture o frasco atual com o seguinte em 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Considerações anteriores

As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de ferrugem, poeira, graxa, salitre, umidade, etc.

Novas superfícies

- Cimento e concreto: Diretamente, diluindo até 15% para a primeira camada,

- Gesso, gesso ou madeira: Fixar adequadamente previamente com selante à base de água, Sellaprim ou com Sellacryl JAFEP, dependendo do revestimento.

Superfícies antigas

- Com tintas em bom estado de conservação: Lavar e lixar suavemente e em seguida aplicar.

- Com pinturas em mau estado: Retirar e proceder como superfície nova.

- Sobre tintas a têmpera, cola ou cal: Devem ser totalmente removidas. Repare irregularidades, lascas e outros danos. Aplicar primer fixador ou Sellacryl JAFEP.

Para criar cores, deve-se utilizar uma tabela de coloração com acabamento igual ou semelhante ao produto a ser colorido, para evitar diferenças nos resultados causadas por diferenças de brilho (RAL para acabamentos brilhantes e acetinados, Jafep Standard ou NCS para acabamentos foscos, etc. .)

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4L e 15L

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, principalmente em ambientes internos mas também externos, de superfícies de alvenaria será realizada com Tinta Plástica Procoplas 925 da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 10 a 15 m²/L por demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, poeira, graxa, sal e umidade. As recomendações gerais do fabricante serão respeitadas.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com