

Ficha Técnica

Pinroda Imprimación Bituminosa



Descripción

Pintura bituminosa de alto espesor y de secado físico. Flexible, resistente al agua y con buenas propiedades anticorrosivas. Por tanto, es un buen protector de superficies de hierro y acero, tanto en interiores como en exteriores, aunque, en este segundo caso no deben estar expuestas directamente a la luz solar. Aplicación específica como protección contra la humedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil (muros, cimentaciones, conducciones, etc.)

Propiedades

- Flexible
- Resistente al agua
- Buenas propiedades anticorrosivas
- Buen protector de superficies de hierro y de acero

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	negro
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Resinas de Hidrocarburos Naturales



Peso específico 1,00 - 1,20 gr./cm³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m ² /Kg (el rendimiento real dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación)
Diluyente	Disolvente universal JAFEP
Repintado	una vez seco
Secado	superior a 15 horas

Dónde aplicarlo

Aplicación sobre superficies de acero y férricas y de madera tanto en interior como en exterior. No debe estar expuesto de forma directa a la luz solar.

Producto formulado para ser aplicado como protección contra la humedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas extremas (por encima de 30°C ni por debajo de 5°C) ni con previsión de vientos o lluvias.

Modo de empleo

Eliminar aceites, grasas y suciedad. Se aplicarán capas de pintura de alto espesor de aproximadamente 100-125 micras.

Fundamentalmente a pistola, airless.

También se puede aplicar a brocha en dilución al 5 % .

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Almacenamiento

- Máximo recomendado: 2 años
- No almacenar en lugares con humedades y temperaturas extremas
- No almacenar en lugar con incidencia del sol directa



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Formatos

Envases de: 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com