

Ficha Técnica

Tinta Acuosa Mate Interior Multicolor 300 Bases P- D- TR



Descripción

Tinta acuosa de excelente calidad, especialmente desarrollada en três bases: P, D e TR para sistemas tintométricos Multicolor Jafep, para obter acabamentos em diferentes tonalidades de cores. Para todo o tipo de trabalhos de decoração, restauro e manutenção de interiores.

Propiedades

- Adequado para ambientes internos
- Secagem rápida

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Cartas cores NCS, RAL, ASF, etc.
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.50 - 1.60 gr/ cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	De 8 a 10 m ² /litro e demão
Diluyente	Água
Repintado	Das 6 às 8 horas.
Secado	30 minutos (ao toque)

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 2
--------------------------------	----------

Dónde aplicarlo

Sobre superficies interiores de gesso, cemento, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados. Todos os suportes estarão limpos, secos, isentos de gorduras e salitre.

Precauciones

- Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva, em condições de ventos fortes ou sob sol direto.
- Evite lotes diferentes no mesmo pano ou, na sua falta, misture 50% o frasco atual com o seguinte para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Pode ser aplicado com pincel, rolo ou pistola.



Se a superfície for nova, será aplicada diretamente, mas diluindo a primeira demão em 10-15%.

Se for muito absorvente, será fixado previamente.

Se a superfície já estiver pintada e em bom estado, também será aplicada diretamente, mas caso contrário, a tinta deverá ser removida para proceder como nova superfície.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.

Formatos

Embalagem: 750 ml, 4 e 15L.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

