

Ficha Técnica

Bases para Pintura Plástica Satinada - P-D-TR



Descripción

Pintura plástica vinílica de excelente calidad, especialmente diseñada en tres bases: P, D, TR para obtener acabados en diferentes tonos de color para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Cartas NCS, RAL, ASF, etc.
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Vinílica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
-------------	-----------------------------------



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Rendimiento	De 12 a 14 m2/litro y mano.
Diluyente	Agua.
Repintado	A partir de 6 - 8 horas
Secado	30 minutos (al tacto)

Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad).

Modo de empleo

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón fibrocemento, etc. E interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos exentos de grasa y salitre.

Si la superficie es nueva, se aplicará directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10-15%.

Si fuera muy absorbente se fijará previamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplicará directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com