

Ficha Técnica

Tinta Acuosa JTS 210 M

Tinta plástica para interiores con ótima brancura e boa cobertura. Possui boa respirabilidade e uma relação qualidade/preço imbatível.

Versión: 28/11/2023



Ventajas

- Cobertura Máxima
- Acabamento Mate

Descripción

Tinta mate ideal para interiores, con bom desempeño, brancura e cobertura na pintura de todo o tipo de superficies de alvenaria: cemento, betão, gesso, tijolo, etc.

Propiedades

É una tinta acuosa para uso interior, con acabado sedoso, ótima brancura e boa cobertura. Tem una relación calidad/preço óptica.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,70 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	6 - 8 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes à base de água
Repintado	4 - 5 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 5 (Norma UNE-EN 13300); >300 ciclos (padrão DIN 53778)
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Tinta mate para interiores, com bom desempenho, brancura e cobertura na pintura de todo o tipo de superficies interiores em alvenaria: cimento e betão; gesso, tijolo, etc. É ideal para pintar tetos. O desempenho prático (real) dependerá da espessura do filme, da natureza do substrato e do método de aplicação.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C.
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.
- Evite adicionar água ao produto que não será utilizado para evitar a degradação do produto.
- Não aplicar se houver previsão de chuva durante ou nos dias seguintes à aplicação.
- Ventilar suficientemente o local de aplicação, durante e após a utilização do produto.



- Mexa vigorosamente o conteúdo até homogeneizar completamente.

Productos relacionados

Sellacryl Verniz e Fixador Acrílico Penetrante

Selante Aquoso

Selante Sintético

Modo de empleo

Em superficies novas:

Limpas e secas, isentas de ferrugem, gorduras ou salitre e com possíveis defeitos massajadas. - Cimento e concreto: Depois de pega, aplica-se diretamente, diluindo até 15-20% para a primeira camada e com menor diluição para a camada de acabamento. - Gessos, moldes: Depois de bem secos, fixar previamente com Selante Sintético, Selantes Aquosos ou com Sellacryl Jafep, proceder como no caso anterior.

Sobre superficie pintada antiga:

- Com tintas em bom estado, de qualidade: Lavar e lixar suavemente (principalmente se for polida) e em seguida aplicar.
- Com pinturas em mau estado: Retirar e proceder como superfície nova. Se houver restos, é muito conveniente corrigi-los adequadamente.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, sob temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagem de plástico de 22 Kg

Memoria descriptiva

Em aplicações simples A pintura e/ou decoração, principalmente em ambientes internos, de superfícies de alvenaria será realizada com Tinta Plástica JTS 210-M da empresa Jafep Pintura. O desempenho será de 6 a 8 m²/L por demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, poeira, graxa, sal e umidade. As recomendações gerais do fabricante serão respeitadas.



100% Reciclado





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com